

## タイルット保証内容について

タイルットの生産による保証に関して下記内容の保証を致します。

### 保証内容

- ① 著しい塗膜のはがれがないこと。  
「評価基準(日本塗料検査協会2003)はがれquantity4(はがれ面積3%)以上とする。」
- ② 著しい塗膜の変退色がないこと。  
変退色については、基準がないため、工事請負業者との協議の上、取り決めます。
- ③ 但し、補修箇所の保証期間は延長しないものと致します。
- ④ 万一保証内容に欠陥が生じた場合は、補修に必要な材料について負担を行い、その他の補修費用については、工事請負業者が負担するものと致します。
- ⑤ 同工事で追加発注が発生した場合の保証期間は、最初の出荷日からとなります。

### 保証期間

著しい塗膜の剥がれ 出荷日から5年間  
著しい変退色 出荷日から1年間

### 保証外事由

- ① 建物の構造に起因した塗膜の異常。
- ② 建物の環境に起因した結露、錆汁、カビその他これに類似した塗膜の異常。
- ③ 本工事請負契約時、実用化されていた技術では予防が困難な塗膜の異常現象又は、それが原因で生じた事故。
- ④ 天災(台風、震災等)及び、人災(火災、外力、損傷など)により発生した事故。

### 取り扱い上の注意

Q. タイルに付着した塗料は、どうすればいいですか。  
A. トルエン以下のシンナーで取ってください。

Q. シーリングプライマーは、問題ありませんか。  
A. 溶剤での溶解、付着力共に問題ありません。

Q. 外壁の洗浄で、強力洗浄剤(酸、アルカリ系)は、使用できますか。  
A. 問題なく使用できます。既存のタイルの白ボケ等に気を付けてください。

Q. 目地セメントの付着は、どのようにすればいいですか。  
A. 洗浄剤除去できる場合は、問題なく除去できます。塊での付着した場合にはカワスキ等で、衝撃をくわえると表面の欠けが生じます。

Q. 景観保持型剥落防止工法の付着力は、どうでしょうか。  
A. エバーガード、タフレジン、クリアコートについては、合格  
※次回改修時、剥離剤で共に剥がれますのでご注意ください。

製造元



会社や商品についての情報のご確認は、ハタコー産業オフィシャルサイトまで

<https://www.hatakosangyo.com/>

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

販売元

補修用プリンタータイル

TILETT®

短納期・小ロット対応可能な改修工事の味方。

